

Спецификация KDS Micronex

Показатели:	<u>KDS4</u>	<u>KDS6</u>	<u>KDS8</u>
Производительность:	1-4 тонн в час	1-6 тонн в час	1-8 тонн в час
Размер частиц на выходе:	от 100 до 2000 микронов	от 100 до 2000 микронов	от 100 до 2000 микронов
Размер оборудования:	564 см (H) x458см (D) x 366 см (W)	585 см (H)x532см (D) x 331 см(W)	781 см (H)x568см (D) x 259 см(W)
Вес оборудования:	4170 кг	8163 кг	12 017 кг
Установленная мощность электродвигателей	184 kW, 37Kw, 2,2kW, 1,5kW, 0,75kW, 0,75kW	221kW, 37kW, 2,2kW, 0,55kW , 0,55kW , 0,75kW 258kW, 37kW, 2,2kW, 0,55kW , 0,55kW , 0,75kW	258kW, 55kW, 7,5kW, 1,5kW, 1,5kW, 1,5kW 294kW, 55kW, 7,5kW, 1,5kW, 1,5kW, 1,5kW
Энергоемкость:	130-175 kW	146-290 kW	182-344 kW
Предельные размеры крупности загружаемого сырья:	До 15 см	До 15 см	До 15 см
Влажность загружаемого сырья:	Максимум 70%	Максимум 70%	Максимум 70%